

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 001PBA2023-01-18

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: płytki ceramiczne prasowane na sucho o absorpcji wody $\leq 0.5\%$.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do wykładania ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, w tym schodów, w budynkach oraz zakładach przemysłowych.
3. Producent : Industrial Tiles Achievements S.p.a., ul. Viazza I Tronco, 30, 41042 Fiorano Modenese – ITALY.
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 14411: 2012
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy
- 6b. Europejski dokument oceny: nie dotyczy
- Europejska ocena techniczna: nie dotyczy
- Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1FL/A1	EN 14411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:		
- Kadm w mg/dm^3	$\leq 0,8$	
- Ołów w mg/dm^3	$\leq 0,7$	
- Inne	NPD	
Siła łamiąca w N		
a) grubość ≥ 7.5 mm	>1300 N	
b) grubość ≤ 7.5 mm	>700 N	
Poślizg	Patrz załącznik A	
Odczucie dotyku	NPD	
Siła wiązania/adhezja [N/mm^2]		
- kleje cementowe	$\geq 0,5$	
- kleje dyspersyjne	≥ 1	
- kleje z żywic reaktywnych	≥ 2	
- zaprawa murarska	NPD	
Odporność na szok termiczny	Spełnia	
Trwałość dla:		
- zastosowań wewnętrznych	Spełnia	
- zastosowania zewnętrzne		
Odporność na zamrażanie - rozmrażanie	Spełnia	



8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):



Fiorano Modenese, 04/11/2024

Attachment A / Anhang A / Pièce jointe A / Allegato A

SERIE	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN EN 16165 Annex B (DE)
APULIA	N.P.D.	R10
ARCHEO	N.P.D.	R10
BARBADOS	N.P.D.	R9
BETON	N.P.D.	R9
CAMPIELLO	N.P.D.	R9
CONCRAFT	N.P.D.	R10
DREAM	N.P.D.	R9
ELITE	N.P.D.	R10
EVITCA	N.P.D.	R9
EMOTION	N.P.D.	R10
FANCY	N.P.D.	R10
FLORA	N.P.D.	N.P.D.
FOSSIL	N.P.D.	R10
LA PIASE	N.P.D.	R11
LIMS	N.P.D.	R9
MARMI PREGIATI	N.P.D.	R9
MARTE	N.P.D.	R9
NATURA	N.P.D.	R11
NEW DERBY	N.P.D.	R10
NUANCE	N.P.D.	R9
OTTA	N.P.D.	R10
PARQUET	N.P.D.	R9
PATH	N.P.D.	R10
PIRITE	N.P.D.	R9
RIVER	N.P.D.	R11
ROCCIA	N.P.D.	R11
SAINT LAURENT	N.P.D.	R10
SAINT MORITZ	N.P.D.	R10
SILK MARBLE - TRAVERTINO	N.P.D.	N.P.D.
TROPICAL	N.P.D.	N.P.D.
WALLPAPER	N.P.D.	N.P.D.
WOOD	N.P.D.	R9
WORKSHOP	N.P.D.	R10
YACHTS	N.P.D.	R10

REV 2024/04